



**3590ET**

### **3590ET "TOUCH": Pramoninės paskirties svėrimo indikatorius su jutikliniu (liečiamu) ekranu**

Skaitmeninis svėrimo indikatorius su dideliu jutikliniu ekranu, pritaikytas pažangiems pramoniniams poreikiams. Labai gera svėrimų vizualizacija ekrane bei galimybė supaprastinti svarstyklių naudotojo darbą. Turi 3 serijinius išėjimus, duomenų perdavimo protokolus, galimybę konfigūruoti logotipus ant etikečių, integruotą „alibi atmintį“ ir įvadą barkodų/ kitų ženklų skaitytuvui. CE-M patvirtinta (OIML R-76 / EN 45501).

#### **PAGRINDINĖS SAVYBĖS**

- Spalvotas grafinis ekranas su jutikliniu valdymu, l<sub>x</sub>h= 120x90mm dydžio. Ekranai pilnai pritaikomi pagal poreikius.
- Programinė įranga galima įvairiomis kalbomis
- Galima pasirinkti iš QWERTY, AZERTY arba QWERTZ klaviatūrų
- Vandeniui atsparus ABS korpusas su nauja apsaugos sistema IP65
- Išmatavimai: 278x125x186 mm.
- Tinka naudojimui ant stalo, pritvirtinimui ant stovo ar sienos
- Turi realaus laiko laikrodį ir nuolatinį duomenų saugojimą
- Turi integruotą „alibi atmintį“ pagrindinėje plokštėje
- Vieta integruotai mikro SD kortelei, skirtai logotipams įrašyti (pagal užsakymą).
- **GALIMOS FUNKCIJOS SU DINITOOLS PROGRAMA:**
  - Konfigūracija, duomenų įvedimas ir spausdinimo nustatymai
  - Duomenų pateikimas ir įrašymas per kompiuterį
  - Duomenų paieška
  - Skaitmeninių verčių kalibravimas
  - Ekranų pritaikymas
- 24-bit A/D keitiklis, 4 kanalai, iki 3200 conv./sec. Ir iki 8 signalų linizacijos taškų
- 4 nepriklausomi analogiški kanalai (iki 2 E-AF03 versijoje) svorio nuskaitymui



UAB „GIRUPIS.LT“, Lygioji 3A, Kaunas  
Įmonės kodas – 302947798, PVM kodas - LT100007395219  
Tel.: +370 6 72 46 500, [www.girupis.lt](http://www.girupis.lt)  
E.p.: [kestutis.jonelis@girupis.lt](mailto:kestutis.jonelis@girupis.lt)

- Ryšys su iki 16 analogiškų apkrovos elementais, kurių talpa 350omų (45 apkrovos elementai su 1000Ohm) ir pagrindinėmis skaitmeninės apkrovos elementais, prieinamais rinkoje (E-AF03)
- Iki 10.000e OIML arba 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d CE-M teisėtai leidžiamų prekyboje
- Iki 1000.000 vaizduojamų skyrių vidiniam gamyklos naudojimui su 3000000 taškų rezoliucija
- Galima prisijungti prie spausdintuvų ir etikečių spausdintuvų su nemokama logotipų programavimo programa
- 110-240 Vac maitinimo šaltinis

#### **PAGRINDINIAI SERTIFIKATAI**

- EC TIPO PATVIRTINIMAS (EN45501)
- OIML R76
- OIML R51 - MID
- OIML R134 (AF09)