

**IP65 DAUGIAFUNKCINIS SVORIO INDIKATORIUS RODIKLIS
"DFW XP"**

5 funkcinių mygtukų



17 - likos funkcinių mygtukų



Nauja DFWXP svorio rodiklių versija su visiškai atnaujinta svėrimo programa ir kliaviatūra. IP65 korpusas pritaikytas svėrimams agresyviomis pramoninėmis sąlygomis. Platus darbo režimo pasirinkimas puikiai pritaikyti industrinio ir komercinio tipo panaudojimui. Šis svorio rodiklis gali būti naudojamas prie

svėrimo platformos ant žemės, tiek kaip mobilios svarstyklės. Patvirtinta CE-M(OIML R-76/EN45501).

Pagrindinės savybės:

- 5 mygtukų funkcinė arba 17 mygtukų skaitmeninė ir funkcinė vandeniui atspari klaviatūra, kurios dėka lengvai pasiekiamos pagrindinės funkcijos
- 25mm skystųjų kristalų ekranas su 6 didelio kontrasto skaitmenimis ir piktogramomis, rodančiomis aktyvias funkcijas
- Korozijai ir vandeniui atsparų IP65 korpusą lengva nuvalyti bei yra pritaikytas naudoti agresyviomis darbo sąlygomis
- Išmatavimai: 278x125x186 mm
- Tinka naudojimui tiek padėjus ant stalo, tiek pritvirtinus prie laikiklio, tiek pakabinus ant sienos
- PXP versijos turi pritvirtintą terminį spausdintuvą su esamo laiko laikrodžiu
- 24 V A/D srovės keitiklis, 4 kanalai, iki 200conv/sec., ir iki 8 signalo linizacijos taškų
- Iki 10.000e arba daugiafunkcinis 2 x 3000e @ 0,3 $\mu\text{V/d}$ CE–M patvirtintoje versijoje, leistoje teisėtai naudoti prekyboje
- Iki 1000.000 vaizduojamų skyrių su vidine skiriamąja geba iki 3000.000 taškų
- Skaitmeninis kalibravimas ir nustatymai klaviatūra arba kompiuteriu naudojant DINITOOLS programa
- Su įmontuota įkraunama baterija (atlaiko 60 valandų su vienu 350 Ohm apkrovos elementu) ir 110-240 Vac vidiniu maitinimo adapteriu
- Galima prijungti prie 8350 Ohm apkrovos elementų arba iki 16700 Ohm apkrovos elementų.

ĮVESTIES IR IŠVESTIES SKYRIUS

- RS232/C įvadas yra konfigūruojamas kartu su spausdintuvu/etikečių spausdintuvu arba kitu spausdintuvu
- RS232/C (arba galimas RS485) dvikryptis prievadas konfiguruojamas su kompiuteriu, planšete, nuostoliniu ekranu ir radijo modemu.
Galima greita RJ RS232 jungtis
- IR įėjimas galimas tik modeliuose su supaprastinta 5 mygtukų klaviatūra.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

- Nunulinimas, Automatinė tara, Iš anksto nustatoma tara, spausdinimas ir/arba duomenų perdavimas, pasirenkama funkcijų komanda, įjungimas/išjungimas, ekrano apšvietimo nustatymas, greitas funkcijų režimo pasirinkimas, vartotojo meniu.
- 17 mygtukų versija: 30 pasirenkamų tarų duombazė, 2 skaitmeniniai ID, klaviatūros užraktas, paskutinio spausdinimo pakartojimas, greitas funkcijos įvedimas, APW, slaptažodžio ir kiti nustatymai.

KARTOTUVO OPCIJA

- Specialioji programa (kodas MSTSLV) naudojama universalios arba „daugiaskalio“ svorio kartojimui (MASTER) kartu su DFW/DGT/MCW.

VEIKIMO REŽIMAI:

- **„Daugiaskalis“ kartotuvo (MASTER)** funkcija leidžia pakartoti iki 32 svarstyklių rodmenis su galimybe valdyti jų funkcijas arba rodyti ir spausdinti visų svarstyklių svėrimų susumavimus.
- **Universalios svorio kartotuvo** funkcija leidžia atkartoti bet kurių svarstyklių svorį per pasirinktą duomenų perdavimo įvestį.

PASIRINKTINIŲ FUNKCIJŲ REŽIMAI:

Vartotojas gali pasirinkti darbo režimą naudodamas specialiąją greitą prieigą*:

- Aukštos raiškos ekraną x10
- Tikslinį svėrimą su laikinu pakartotiniu kalibravimu, naudojant mėginio svorį (vidiniam naudojimui)
- Grynasis/ bruto svoriai
- Lb- kg konverteris
- Bet kokio faktoriau perskaičiavimas
- Svorio sumavimas
- Formulės įvedimas
- +/- kontroleris su greituoju ir ribiniu įvedimu
- Procentinis svoris
- Procentinės pakuotės su programuojamu tikslu
- Vienetų skaičiavimas
- Užlaikymas
- Dviejų greičių užpildymas/pakrovimas su nustatymais paleidžiant iš naujo (su papildomu DFIO)

Galimos "alibi atminties" ir "nustatytosios" funkcijos kartu su reikiamu darbo režimu ir automatiškai įsijungia, kai yra įdiegiama atitinkama papildoma plokštė.

Papildomos funkcijos:

- PEAK, didžiausio svorio nustatymas (kodas DFWPK)
- Iš Si sistemos į Kg konverteris (kodas DFWPK)
- Įvesties-išvesties (pagal pageidavimą).

Prieiga prie vartotojo meniu, norint pakeisti svėrimo nustatymus, datą, laiką, nustatytąsias reikšmes, taros svorį, ir kitus parametrus galima naudojant greitąją prieigą su ribotu priėjimu įvedant slaptažodį.

** Ši greito meniu prieiga gali būti užblokuota naudojant slaptažodį*





GALIMOS NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJOS

- **6 mygtukų radijo dažnio valdymas:** nunulinimas, tara, funkcijos įjungimo/išjungimo aktyvavimas, spausdinimas, išjungimas.
- **19 mygtukų infraraudonųjų spindulių valdymas:** nunulinimas, tara, funkcijos įjungimo/išjungimo aktyvavimas, spausdinimas, išjungimas (IR įvestis galima tik supaprastintose 5 mygtukų modeliuose).

PAGRINDINIAI SERIFIKATAI

- **EC tipo patvirtinimas** (EN45501)
- OIML R76

GALIMOS VERSIJOS

| | Code | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DFWXP | 5 mygtukų klaviatūra. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu. |
|  | DFWPXP | Daugiafunkcinis 5 mygtukų indikatorius su terminiu spausdintuvu, LCD ekranas su apšvietimu, realaus laiko laikrodis ir standartinė svėrimo programa. |
|  | DFWKXP | 17-os mygtukų klaviatūra. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu, ir standartinė svėrimo programa. |
|  | DFWKXPX | 17-os mygtukų indikatorius su prijungtu spausdintuvu ir realaus laiko laikrodžiu. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu. |